



ACRYLIC EMULSION

EXTERIOR & INTERIOR MATT



PRODUCT GOOD VALUE
ผลิตภัณฑ์ คุ่มค่าคุ้มราคา



สีน้ำอะครีลิก อิมัลชั่น
สำหรับภายนอกและภายใน

แม่สีพิเศษ



Cherry Red
★ T 111



Temple Yellow
★ T 222



Forest Green
★ T 333



Regal Blue
★ T 444




Oak Brown
★ T 666




Black
★ T 999


สีน้ำอะคริลิคสำหรับภายใน




Smoky Grey | 5006




Off White | 2112




Lily White | 2001




Fantasy | 6004



Sweet Memory | 1005



Fresh Blue | 4004



Alpine | 3002




สีทาฝ้าเพดาน

สีรองพื้นปูนใหม่

สีรองพื้นปูนเก่า




White | T 7000



Smoky Grey | T 9000



Acrylic Alkali Resisting Primer




Contact Primer


ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (THE COLOUR PATTERNS ON THIS CARD ARE APPROXIMATE ONLY)

ACRYLIC EMULSION

สีน้ำอะคริลิกสำหรับภายนอกและภายใน



Pearl White E 5001



Smoky Grey E 5006




Platinum E 5008



Flint SP 5009



Golden Treasure E 2115



Lily White E 2001



Golden Wheat E 2007




Nutshell SP 6009



Jumping Bean E 4060



Hullabaloo SP 4009



Bellissima E 4008




Blue Sky SP 4329



Chenille Spread SP 1070



Rosalie Rose SP 1073



Alpine E 3002



Hip Green SP 3008



Sweet Summer E 3009



Purple Mountain SP 7165

หมายเหตุ : SP = สีพิเศษ

ขนาด 1/4 แกลลอน มีเฉพาะแม่สีพิเศษ และสีภายนอก (สีขาว)



ผลิตภัณฑ์



ACRYLIC EMULSION EXTERIOR & INTERIOR

สีน้ำอะครีลิก 100% สามารถทาได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ช่วยลดการสะท้อนของแสง บนฟิล์มสี ช่วยป้องกันเชื้อราตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ทำให้สีสวยสด ติดทนนานหลายปี



ACRYLIC EMULSION INTERIOR

สีน้ำอะครีลิก 100% สำหรับทาภายในอาคาร ช่วยลดการสะท้อนของแสง บนฟิล์มสี ช่วยป้องกันเชื้อราตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ทำให้สีสวยสด ติดทนนานหลายปี



ACRYLIC RESISTING PRIMER

สีรองพื้นปูนใหม่ กันด่าง สูตรน้ำคุณภาพสูง เหมาะกับการใช้งาน บนพื้นผิวปูนฉาบเสร็จใหม่ ช่วยป้องกันด่าง เสริมการยึดเกาะ และความทนทานของสีทากับหน้าช่วยให้สีทากับหน้ายึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น



ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่	ชนิดเครื่องมือ	การผสมใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง
สีน้ำอะครีลิก ภายนอกและภายใน	ฟิล์มด้าน MATT	35-40 ตร.ม/กล./เที่ยว	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	ผสมน้ำ 20-30%	แห้งสัมผัส : 30 นาที แห้งทาทับ : 3-4 ชั่วโมง
สีน้ำอะครีลิก ภายใน	ฟิล์มด้าน MATT	35-40 ตร.ม/กล./เที่ยว	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	ผสมน้ำ 20-30%	แห้งสัมผัส : 30 นาที แห้งทาทับ : 3-4 ชั่วโมง

ระบบการทาสี

1. การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน แล้วทำความสะอาดผนังให้ปราศจากคราบฝุ่น

พื้นผิวปูนเก่า : ลอกสีเก่าออกให้หมดและทำความสะอาด ให้อาบน้ำให้ปราศจากคราบฝุ่น (ไม่ควรใช้แปรงลวด)

2. การทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่ : ให้ทาสีรองพื้นปูนใหม่ กันด่าง ด้วย TOP RESISTING PRIMER 2 เที่ยว

พื้นผิวปูนเก่า : ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า ด้วย TOP CONTACT PRIMER 2 เที่ยว

3. การทาสีทับหน้า

ภายนอก : ให้ทาสีทับหน้า ด้วย TOP ACRYLIC EXTERIOR & INTERIOR 2 เที่ยว

ภายใน : ให้ทาสีทับหน้า ด้วย TOP ACRYLIC INTERIOR 2 เที่ยว